



## ■ 製品特徴

- 市販のハードディスクを利用して、簡単に高速外部ストレージ機器を実現します。
- 800Mbps の IEEE1394b ポートと 480Mbps の USB2.0 ポート(B タイプ)を搭載し、FireWire800 及び USB2.0 ハードディスクとして使用することが可能です。
- 従来の USB ( Low Speed(1.5Mbps) 、 Full Speed(12Mbps) ) および IEEE1394a(FireWire400)にも対応しています。
- コンピュータ、その他の装置に接続したままで、交換用ケースを使用してドライブを交換することができます。
- データを高速転送可能なチップセット Oxford922 を搭載しています。
- 複雑な設定が不要、インストールが簡単です。
- ATA6(Ultra ATA/100)、BigDrive に対応しています。

## ■ 対応 OS

- WindowsXP/2000
- MacOS X 10.4.x~

## ■ 対応機種

- IEEE1394 ポート、または USB ポートを搭載した WindowsPC
- FireWire、または USB ポートを搭載した Macintosh

## 仕様

項目	仕様	
コントローラ	デバイス	OXFORD 製 OXUF922
	インターフェース	IEEE1394b、USB2.0、ATA
IEEE1394	機能	IEEE1394b×1ポート
	PHY	TI 製 TSB81BA
USB	機能	USB2.0
	コネクタ	Bタイプ
ATA	機能	ATA6(Ultra ATA/100)対応
	対応ドライブ	3.5 インチ HDD
	電源	+5VDC、+12VDC
LED	機能	パワー、アクセス
電氣的仕様	電源	+16VDC
	消費電流	2.2A
環境条件	動作温度、動作湿度	5~40℃、25~90%(但し結露なきこと)
	保存温度	-20~65℃
安全性に関する規格	UL94V-0グレードのPCBを使用	
適用規格	RoHS 指令	

**株式会社 電産**

URL <http://www.densan.co.jp>

本社：〒168-0074 東京都杉並区上高井戸 1-25-16  
 TEL 03(3329)3871 (代) FAX 03(3329)9266  
 大阪営業所：〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-13-41  
 TEL 06(6330)0333 (代) FAX 06(6330)2691

\* 記載されている会社名、商標名は各社の商標または登録商標です。

\*この資料は2007年7月の発行です。なお、仕様その他は予告なしに変更することがございます。